



Lave-vaisselle panier 500x500mm

051D/6M

Descriptions

mm (L x P x H)	600 x 630 x 830
kW	3.5
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	64 kg
Volume (m ³)	0.48 m ³

Page catalogue : 417-Ed8

Détails du produit

- Réalisation en "double parois"
- Hauteur de charge assiettes diam. 390 mm (hauteur verres 355mm)
- De 40 à 24 paniers/heure, cycles 90" - 150".
- Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (inferieurs en acier inox).
- Gicleurs autonettoyants.
- Porte double parois "emboutie" joint d'étanchéité "amovible".
- Panneau de commandes extractible.
- Remplissage automatique de la cuve.
- Soupape anti-retour.
- Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,4 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 3 kW).
- Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte.
- Thermostat de sécurité.
- Réalisation en acier AISI 304.
- En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.

Les +

- Cuve intégralement "emboutie" (15 Lit., 2,1 kW).
- Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire.
- Filtre intégral en cuve "Composit" .
- Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.
- Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange
- Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.
- CID porte à fermeture automatique "Soft Contact" (ouverture partielle pour évacuation du la buée).
- "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.
- Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).
- Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.
- NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosé".

ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :

Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).