



Lave-vaisselle panier 500x500 mm (230/1N).

D86/6M

Descriptions

mm (L x P x H)	600 x 630 x 830
kW	4.5
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	64 kg
Volume (m ³)	0.48 m ³

Page catalogue : **419-Ed8**

Détails du produit

- Réalisation en "double parois"
- Version monophasé 230/1N 50 Hz
- Hauteur de charge assiettes diam. 390 mm (hauteur verres 355mm)
- De 60 à 24 paniers/heure, cycles 60" - 150 " et continu.
- Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs (inferieurs en acier inox).
- Gicleurs autonettoyants.
- Porte double parois "emboutie" joint d'étanchéité "amovible".
- Panneau de commandes extractible.
- Remplissage automatique de la cuve.
- Soupape anti-retour. Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,4 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 6 kW).
- Pompe de lavage en 230V/1N 50Hz.
- Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte.
- Thermostat de sécurité.
- Réalisation en acier AISI 304.
- En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.

Les +

- Cuve emboutie intégralement (15 Lit., 2,1 kW).
- Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire.
- Filtre en cuve "intégral", en acier inox "moulé".
- Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.
- Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange.
- Filtre pompe "breveté" permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.
- Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.
- CSD Panneau de commande digital (soft touch).
- EED Économiseur d'énergie.
- TCD Dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C
- DRD Phase accélérée de préchauffage.
- DID Auto diagnostique en cas d'anomalie.
- ADD Affichage de T° cuve et boiler (norme HACCP).
- CID Porte à fermeture automatique "soft contact" (ouverture partielle pour évacuation du la buée).
- Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).
- NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmose".

ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :

Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et à son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).