



Armoire frigorifique, ventilée, 2 portes, (1100 litres)

HD1412/R2

Descriptions

mm (L x P x H)	1385 x 720 x 2065
T°	0°+8°
kW	0.56
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	227 kg
Volume (m ³)	2.5 m ³

Page catalogue : 535-Ed8

Détails du produit

- En dotation: 6 grilles (560x542 mm) et 3 petites grilles de raccord (154x500 mm).
- 4 pieds en inox réglables.
- Structure monobloc, réalisation intérieure et extérieure en acier inox austénitique (alimentaire), l'arrière en acier galvanisé.
- Fond intérieur embouti, avec bouchon de drainage (gros entretien), angles et coins arrondis (sans aspérités), et crémaillères en acier inox.
- Portes réversibles (prédisposition pour serrure à clé, serrure en option), avec poignée encastrée (non saillante), joint magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec rappel automatique (blocage à 90°).
- Dispositif micro-interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte.
- Groupe compresseur en classe climatique 4, condenseur ventilé, logé en dessous de l'armoire.
- Evaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires.
- Réfrigérant R290.
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche) programmable, affichage sur la face avant.
- Dégivrage automatique (programmable à souhait), évaporation automatique du condensat.
- Isolation en polyuréthane sans CFC.
- Pieds en inox réglables.

- Appareils construits dans le respect des normes (CE) en vigueur.

Les +

- Les nouvelles armoires Profi Line sont "éco-responsables" car utilisent le réfrigérant écologique R290, conçues avec un groupe compresseur logé en-dessous de l'armoire (meilleures prestations), accessibilité frontale, facilité pour l'entretien et SAV.