

? BEST CHOICE



Armoire frigorifique ventilée 1400 Lit. 2 portes vitrées (GN 2/1), sur roues

ID140/R9G

Descriptions

mm (L x P x H)	1358 x 856 x 2145
T°	0° +8°
kW	0.21
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	244 kg
Volume (m ³)	2.9 m ³

Page catalogue : 538-Ed8

Détails du produit

- Classe énergétique: C (classe climatique 4, T° ambiante +30°C – humidité relative 55%).
- Evaporateur surdimensionné, ventilé.
- En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm) par porte.
- Réfrigérant R290.
- Livrée avec 4 roues, 2 avec freins.

- Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieur AISI 441 (arrière en acier traité, gris), châssis monocoque.
- Joes latérales internes embouties.
- Fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Fond munis d'un bouchon de drain (gros entretien).
- Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clé), fermeture assurée par un joint magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture de la porte avec rappel automatique.
- Dispositif micro-interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte.
- Groupe compresseur traditionnel, condenseur ventilé.
- Evaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires ("coating").

- Expansion réfrigérant par capillaire.
- Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche), affichage LED sur la face avant "Wide".
- Eclairage interne avec interrupteur.
- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages selon le programme d'usine (modifiable à souhait).
- Evaporation automatique du condensat.
- Isolation en polyuréthane sans CFC (80mm).
- Appareil construit dans le respect de toutes les normes (CE) en vigueur.

Les +

PLUS - HIGH EFFICIENCY :

- Composants haute efficacité et basse consommation énergétique.
- Isolation en polyuréthane sans CFC (80mm = super isolé), moins de dispersion thermique, avec à la clé des économies énergétiques.
- Groupe frigorifique (classe climatique 4 - T° ambiante +30°C – humidité relative 55%).
- Des prestations exceptionnelles et une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits.
- Jous latérales internes embouties.
- Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture de la porte avec rappel automatique.
- Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche), affichage LED sur la face avant "Wide".
- Livrée de série avec roues, déplacement aisé pour l'entretien du SAV.