

PROMO**? BEST CHOICE**

Armoire frigorifique ventilée 700 Lit. 1 porte (GN 2/1), sur roues ID70/R6

Descriptions

mm (L x P x H)	693 x 856 x 2145
T°	-2°+8°
kW	0.19
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	160 kg
Volume (m ³)	1.4 m ³

Page catalogue : **536-Ed8**Page promo : **9-Pr24-25**

Détails du produit

- Classe énergétique: C (classe climatique 4, T° ambiante +30°C – humidité relative 55%).
- En dotation: 3 grilles GN 2/1 (530x650 mm).
- Réfrigérant R600a.
- Livrée avec 4 roues, 2 avec freins.
- Réalisation en acier inox (alimentaire), intérieure AISI 304, extérieur AISI 441 (arrière en acier traité, gris), châssis monocoque.
- Joes latérales internes embouties.
- Fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités).
- Fond munis d'un bouchon de drain (gros entretien).
- Portes avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible (prédisposition pour serrure à clé), fermeture assurée par un joint magnétique "à pression" (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100° et fermeture de la porte avec rappel automatique.
- Dispositif micro-interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture porte.
- Groupe compresseur traditionnel, condenseur ventilé.
- Evaporateur ventilé traité contre le sel et acides alimentaires ("coating").
- Expansion réfrigérant par capillaire.

- Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche), affichage LED sur la face avant "Wide".
- Eclairage interne avec interrupteur.
- Dégivrage automatique de l'évaporateur, nombre de dégivrages selon le programme d'usine (modifiable à souhait).
- Evaporation automatique du condensat.
- Isolation en polyuréthane sans CFC (80mm).
- Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.

Les +

PLUS - HIGH EFFICIENCY :

- Composants haute efficacité et basse consommation énergétique.
- Isolation en polyuréthane sans CFC (80mm = super isolé), moins de dispersion thermique, avec à la clé des économies énergétiques.
- Groupe frigorifique (classe climatique 4 - T° ambiante +30°C – humidité relative 55%).
- Des prestations exceptionnelles et une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits.
- Joutes latérales internes embouties.
- Travail aisé grâce aux charnières avec arrêt à 100° et fermeture de la porte avec rappel automatique.
- Régulateur digital (sous boîte fermée, étanche), affichage LED sur la face avant "Wide".
- Livraison de série avec roues, déplacement aisé pour l'entretien du SAV.