

PROMO

Armoire frigorifique, porte vitrée, ventilée, 400 Lit. blanc

PFV402-R6/G

Descriptions

mm (L x P x H)	590 x 645 x 1860
T°	+1°+8°
kW	0.17
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	84 kg
Volume (m ³)	0.9 m ³

Page promo : 9-Pr24-25

Détails du produit

- Classe énergétique: B.
- Porte (double vitrage), non réversible.
- Eclairage interne de type LED.
- Réalisation extérieure en tôle d'acier "Skinplate" blanc, intérieure blanc en ABS moulé.
- Cadre de porte en ABS blanc.

- Température +1° +8°C.
- Réfrigérant R600a.
- Dimensions internes: 477x470xh1590mm.
- Porte avec fermeture par joint magnétique (à pression) remplacement aisé sans outils, rappel automatique (blocage à 90°), poignée intégrée (non apparente et non saillante).
- Glissières thermoformées.
- Dispositif micro-interrupteur permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur lors de l'ouverture de la porte.
- Serrure à clés de série.
- Régulation électronique, affichage digital.
- Groupe compresseur en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – humidité relative 55%), logé à l'arrière.
- Évaporateur de type "Roll bond", ventilé.

- Dégivrage automatique, auto évaporation du condensat.
- 4 grilles amovibles (495x428 mm) en acier plastifié.
- Isolation (50mm) en polyuréthane expansé, sans CFC.
- 4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

Les +

PLUS:

- Armoires (Made in Europe) avec finition "Skinplate" blanc ou inox. "Éco-responsable" avec réfrigérants écologiques R600a ou R290.
- Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique, glissières thermoformées, éclairage LED (armoires vitrées),....
- Serrure à clé de série.
- 4 roulettes de mise en place et 2 pieds réglables.
- Possibilité de les placer côte à côte "Side by Side".