



Table de congélation, 2 portes GN 1/1

SB26/B2

Descriptions

mm (L x P x H)	900 x 700 x 880
T°	-10° -18°
kW	0.24
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	89 kg
Volume (m ³)	0.77 m ³

Détails du produit

- Classe énergétique: D.
- Tablette supérieure en acier inox, démontable.

- Réalisation extérieure et intérieure en acier inox AISI 304.
- Fond emboutit, tous les coins et angles sont arrondis.
- Livré avec 1 grille GN 1/1, par porte, réglable en hauteur.
- Évaporateur à "serpentin" noyé dans les parois (3 côtés), isolation en polyuréthane expansé (45mm), sans CFC.
- Réserve ventilée, dégivrage manuel, auto évaporation du condensat.
- Groupe frigorifique (logé en-dessous, gain de place) en classe climatique 4 (T° ambiante +30°C – humidité relative 55%).
- Accessibilité frontale du groupe compresseur avec charnières et serrure à clé.
- Groupe compresseur extractible sur glissières pour une facilité d'inspection.
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade.
- Condenseur ventilé, avec filtre anti-graisse facilement amovible.
- Gaz réfrigérant R290.
- Portes (épaisseur 50mm) avec poignée intégrée en façade et ergonomique (non saillante), fermeture assurée par joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage), fermeture avec rappel automatique.

- Résistance électrique sur chaque contre-porte.
- 4 pieds réglables avec roulettes incorporés.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

Les +

PLUS :

- Les nouvelles tables Compact Line EVO sont "éco-responsables" avec le réfrigérant écologique R600a ou R290. Basse consommation énergétique, composants frigorifiques encore plus performants, régulateur électronique. Spécialement conçues pour tout établissement où la place est une problématique. Groupe compresseur sur glissières. Accès groupe avec serrure à clé, 4 roulettes et 2 pieds réglables. Un rapport qualité /prix imbattable!