

? BEST CHOICE



Structure réfrigérée GN 6x1/3, avec vitre droite

SY160G/PP9

Descriptions

mm (L x P x H)	1610 x 384 x 387/401
T°	0° +8°
kW	0.14
Voltage	230/1N 50HZ
Poids Brut (kg)	69 kg
Volume (m ³)	0.26 m ³

Page catalogue : **569-Ed8**

Détails du produit

- Capacité: GN 6x 1/3 h150 mm
- NB: livrée sans bacs GN.
- Réalisation intérieure et extérieure en acier inox (Alimentaire) AISI 441
- Vitres de protection frontale, supérieures et latérales en verre trempé, d'une épaisseur de 10 mm
- Groupe compresseur en classe climatique 4 , incorporé dans le meuble (à droite), condenseur ventilé
- Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois
- Isolation en polyuréthane expansé (sans CFC)
- réfrigérant R290.
- Dégivrage automatique, nombre des dégivrages programme d'usine (modifiable à souhait)
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche), écran de contrôle en façade avec LED bleu
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.

Les +

- Equipements frigorifiques permettant l'exposition et la conservation de tous vos aliments, de faible encombrement, peuvent se placer dans les endroits les plus exigües, pouvant également être entreposés sur une table de travail (voir kit des pieds inox).

- Idéal pour toutes activités contraintes à des espaces très réduits.
- Hygiène assurée à 100%, grâce à sa vitre pare-haleine.
- Régulateur électronique (sous boîte fermée, étanche).